

# RHIMA DOORSCHUIFMACHINE WD-6 GREEN

## TECHNISCHE GEGEVENS

### TECHNISCHE GEGEVENS

Waspomp (kW)	0,9
Boiler (kW)	9/12*/15**
Tankverwarming (kW)	1,8
Tankinhoud (liter)	50
Gewicht, gevuld (kg)	175
Spatwaterdichtheid (IP)	45

\* 12 kW boiler is optioneel

\*\* 15 kW boiler is optioneel

### CAPACITEIT EN GEBRUIKSGEGEVENS

Totale tijd / wasprogramma 1 (minuten)	1,2 **
Totale tijd / wasprogramma 2 (minuten)	1,7 **
Totale tijd / wasprogramma 3 (minuten)	3,2 **
Capaciteit, max (korven / uur)	50
Waterverbruik per korf (liters)	2,5 - 4
Energieverbruik (kW v/h aangesloten vermogen)	70 - 90%
Geluidsniveau * (dB(A)) normale druk	61

\* Gemeten op 1 meter van de machine

\*\* Fabrieksinstelling. De wastijd is instelbaar

### AANSLUITING MACHINE

Aansluitwaarde (kW)	9,9 / 12,9*
Zekeringen 400V 3N ~ (A) **	16 / 25*

\* Met 12 kW boiler (optie)

\*\* Andere voltage op aanvraag

### AANSLUITING WATER, AFVOER EN VENTILATIE

Water kwaliteit, hardheid (°dH)	0 - 5
Warmwater aansluiting 55°C (buitendiameter)	R½"
Koudwater aansluiting 5-12°C * (buitendiameter)	R½"
Afvoer, pijp (Ø mm)	50
Afvoer (vloer) capaciteit (liters/seconde)	3
Water capaciteit, druk (kPa) **	180
Water capaciteit, flow (liters/minuut)	18
Water capaciteit koud water kap lift, druk (kPa) **	300
Water capaciteit koud water kap lift, flow (liters/minuut)	20
Gewenste minimale ruimtelijke ventilatie (m <sup>3</sup> /uur)	600

\* Advies: alleen samen met 12 kW boiler

\*\* Bij lagere druk dient de machine van een  
naspeldrukverhogingspomp voorzien te worden (optie)

### AFMETINGEN

Afmeting B x D x H (mm)	600 x 657 x 1430/1880
Doorvoerhoogte (mm)	405

### AFMETINGEN EN GEWICHT BIJ TRANSPORT

Afmeting B x D x H (mm)	765 x 710 x 1560
Gewicht (kg) *	115

\* Verpakking inbegrepen